


| D+/-.015 | L+/-.01 | T (Stk)+/-.001 | H (Max) | W (Base Max) | X+/-.02 | E+/-.003 | A+/-.005 | B+/-.005 | C+/-.005 | M+/-.03 | N+/-.03 | S (Ref) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.195 | 0.500 | 0.012 | 0.290 | 0.240 | 0.160 | 0.071 | 0.125 | 0.250 | 0 | 0.235 | 0 | 0.032 |




ALL DIMENSIONS ARE TO BE MEASURED WITH THE SPRING CLIP SECURED TO A FLAT SURFACE AND A COMPONENT OF THE NOMINAL DIAMETER IN PLACE.


SEASTROM MANUFACTURING CO., INC.
456 SEASTROM STREET
TWIN FALLS, IDAHO 83301
(208) 737-4300 FAX (208) 734-7222



ALL INFORMATION COPYRIGHTED BY SEASTROM MFG. ©


| | |
|---|---|
| **PART NO.:** | 4527-19-50-2-S |
| **PART NAME:** | Spring Clips 02 |
| **MATERIAL:** | Spring Steel |
| **HEAT TREAT:** | Please refer to Material & Finish Specifications in Engineering Resources |
| **FINISH:** | Silver (All Dimensions Are Prior To Plating) |

Dimensions in Inches